





*168583-1
* 1685835-1
1685836-1



OBS - at 2 af gavlene skal tilpasses inden monteres, ligesom reglar og planker til bænken skal kortes op så deres længde svarende til husets indvendig mål.


ACHTUNG - 2 Giebelseiten müssen vor der Montage angepasst werden. Auch die Riegel und Planken für die Bank müssen angepasst werden, sodass sie in der Länge innen im Haus passen.


OBS: att 2 av gavlarna måste anpassas innan montering, precis som regel och plankor till bänken ska kortas så att deras längd motsvarar husets innermått.


Revideret: Nov. 2022

* DK: Stolpefødder medfølger ikke, skal tilkøbes.
DE: Die Pfostenträger sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat erworben werden.
SE: Stolpfötter ingår ej, måste köpas till.

Tips / Tipps










Vigtig - at betonen omkring stolpen er hærdet op 3-5 dage før man fortsætter.


Es ist wichtig, dass der Beton um den Pfosten 3 bis 5 Tage aushärtet, bevor man mit der Montage fortfährt.

Viktigt - att betongen runt stolpen härdas 3-5 dagar innan du fortsätter med installationen.









Nordic Multi Havehus

Inden du starter montagen bør du gennemgå denne montagevejledning grundigt.

Åben emballagen og kontroller om indholdet stemmer overens med styklisten.

Skulle der mod forventning være mangler eller ødelagte dele, rettes henvendelse til den forhandler hvor produktet er købt.

Trædelene er ubehandlede og **skal** males inden montage.

Alle overflader (indvendigt og udvendigt) påføres en transparent eller heldækkende træbeskyttelse.

UBEHANDLEDE PRODUKTER:

På Plus.dk kan du finde yderligere information om hvordan du skal efterbehandle og vedligeholde produktet.

Sådan gør du:

Klik på i topmenuen for at finde hjælp. Søg på **produktnavn** eller **varenummer** i søgefeltet på plus.dk og find alle de gode links med nyttig viden under det enkelte produkt.


Multihuset er modulopbygget :


Modulopbygningens konstruktion gør, at stolperne skal monteres med gaffel stolpefødder, der nedstøbes i beton.
168583-1/1685835-1 Stolpefødder medfølger ikke, skal tilkøbes.

Taget er ikke dimensioneret til tungt tag(teglsten).

Vi anbefaler at der lægges tagpap på tag.

OBS - at 2 af gavlene skal tilpasses inden monteres, ligesom reglar og planker til bænken skal kortes op så deres længde svarende til husets indvendig mål.





Nordic Multi-Gartenhaus

Bevor Sie mit der Montage beginnen sollten Sie die Anleitung gründlich durchlesen.

Öffnen Sie die Verpackung und überprüfen Sie die Vollständigkeit anhand der Stückliste.

Sollte wider Erwarten ein Mangel oder Schäden festgestellt werden, wenden Sie sich bitte an den Händler bei dem Sie das Produkt erworben haben

Die Holzteile sind unbehandelt und **müssen** vor der Montage behandelt werden.

Alle Oberflächen (innen und außen) mit einem transparenten oder deckenden Holzschutzmittel behandeln.

Unbehandelte Produkte:

Auf www.plus.dk/de finden Sie weitere Informationen über die Nachbehandlung und Pflege vom Produkt.

So geht es:

Klicken Sie auf im Topmenü um Hilfe zu finden. Suchen Sie nach dem Produkt oder der Artikelnummer im Suchfeld auf www.plus.dk/de und finden Sie alle guten Links mit nützlichen Wissen unter dem jeweiligen Produkt.

Das Multi-Gartenhaus besteht aus einer modularen Bauweise.


Die Konstruktion der modularen Bauweise erfordert es, dass die Pfosten auf Gabel-Pfostenträgern montiert werden müssen, die einbetoniert werden müssen.


168583-1/1685835-1 Die Pfostenträger sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat erworben werden.

Die Dachkonstruktion ist nicht für schwere Dachlösungen (Dachziegel) dimensioniert.

Wir empfehlen daher, dass Dachpappe als Dachlösung verwendet wird.

ACHTUNG - 2 Giebelseiten müssen vor der Montage angepasst werden. Auch die Riegel und Planken für die Bank müssen angepasst werden, sodass sie in der Länge innen im Haus passen.





Nordic Multi Havehus

Innan monteringen påbörjas bör du noggrant gå igenom dessa monteringsanvisningar.

Öppna förpackningen och kontrollera att innehållet stämmer överens med stycklistan.

Om det mot förmodan skulle finns några defekter eller trasiga delar ska du kontakta den återförsäljare du köpte produkten av.

Trädelarna är obehandlade och **ska** målas före monteringen.

På alla ytor (invändiga och utvändiga) ska ett transparent eller heltäckande träskydd appliceras.

OBEHANDLADE PRODUKTER:

På Plus.dk finns det ytterligare information om hur du ska efterbehandla och underhålla produkten.

Så här gör du:

Klicka på i den övre menyn för att få hjälp. Sök på din produkt eller ditt artikelnummer i sökrutan på

plus.dk och hitta alla bra länkar med nyttig information under varje enskild produkt.

Multihuset är modulbyggt:


Modulbyggnadens konstruktionen innebär att stolparna ska monteras med stolpfötter med gaffel, som gjuts i betong.


168583-1/1685835-1 Stolpfötter ingår ej, måste köpas till.

Taket är inte dimensionerat för tungt tak (tegel).

Vi rekommenderar att belägga taket med takpapp.

OBS: att 2 av gavlarna måste anpassas innan montering, precis som regel och plankor till bänken ska kortas så att deras längd motsvarar husets innermått.






7 x 4839-1 - 19713-1


16858-1 168583-1

Tolerance +/- 2-3mm

POS	Antal		MM
A-5	**3**		95x95x1675
A-7	**3**		95x95x2115
B-15	**2**		45x95x2080
B-5	**2**		45x95x2124
B-21	**2**		45x95x2124
B-24	**2**		45x120x2124
C-7	**9**		45x95x2360
D-4	**20**		2280
D-5	**20**		2140
D-4	**1**	Start Anfang	2280
D-5	**1**		2140
D-4	**1**	Slut Ende	2280
D-5	**1**		2140



POS	Antal		MM
E-11	**2**		30x50x2360
E-14	**2**		20x150x2380
E-16	**1**		20x150x2298
E-17	**1**		20x150x2158
E-19	**1**		20x125x2280
E-20	**1**		20x125x2140
F-10	2		1505x2216
F-11	5		19x100x1505
F-12	1-2	1 2	2090x2170
F-14	1		19x100x1865
F-13	2-1	2 1	2090x2170
F-14	1		19x100x1865
F-15	2		20x85x1990








(16757-1) 168583-1


Tolerance +/- 2-3mm


POS	Antal		MM
G	1		h/v 2 3 4 5 6
			950x1855 19x62x1825 19x95x915 19x95x805 45x85x1930 20x125x2090
Oa	1		
Ob	1		
P	2		
Q	4		
R	2		
S	4		


	1	
Y	1	
Z	2	



x 2
10 x 100 mm


x 4
8 x 100 mm


x 16
5 x 50 mm



x 25
5 x 70 mm



x 13
4 x 35 mm



x 4
4 x 30 mm


(16853-1)

Tolerance +/- 2-3mm

A-8	1		95x95x1895
B-25	1		45x95x1090
F-17	1		1865x1090
F-18	2		19x100x1890
16851-1	2		19x100x1675








x 12
5 x 100 mm


x 0
4 x 80 mm


x 22
4 x 50 mm

BÆNK - BANK - BÄNK - BENK


Tolerance +/- 2-3mm


		16850-1		**168583-1**, 1685835-1, 1685835-1	
POS	Antal		cm		cm
1	**3**		7x7x50	Tilpasses efter underlagets niveau. *Muss je nach Höhe des Untergrundes angepasst werden.* Justera efter underlagets nivå.	Min30 Max 41
2	**2**		4.5x9.5x212	2 stk - Stck	2 stk 4.5x9.5x**198**
3	**9**		4.5x9.5x39	-	
4	**2**		4.5x9.5x150	1+1stk - Stck	1 stk 4.5x9.5x**137** 1 stk 4.5x9.5x**146**
5	**5**		2x9.5x150	-	
6	**5**		2x9.5x212	1 + 4 stk- Stck	1 stk 2x9.5x**184** 4 stk 2x9.5x**193**


De angivne mål er vejledning, kontroller om længden passer i hytten inden der tilpasses.


Die angegebenen Maße sind Richtwerte.
Die Länge kontrollieren bevor die Anpassung stattfindet.

De angivna längdmåtten är vägledande.
Längden kontrolleras och justeras.












		Side/Seite/ sida
168583-1	Stolpeplan - Pfostenplan	10
16858-1	Konstruktion	11-16 20-22
16757-1	Dør - Tür - Dörr	23-25
16853-1	Gavle - Giebel - Gavel	16-19
16850-1	Bænk - Bank	27-30
1685836-1	Stolpefødder - Pfostenträger - Stolpfötter	31

168583-1 Stolpeplan - Pfostenplan








Grundareal/ Bodenfläche/Byggyta:
4,16 x 2,08 = 8,7m²


A-7
A-7
A-5
A-5
A-7
A-8
A-5
B-15
B-5
*
B-5
B-15
B-25


1



x 3/3
5 x 100 mm
90°
B-15
B-25
30cm


x1 - x 4/4
4 x 50 mm



*

2



x 4/4/4
5 x 100 mm


90.0°
B-5
B-5


3




x2/4/2
5 x 100 mm




x1- x 4/4
4 x 50 mm



4




5




x2/4/2
5 x 90mm


6




x 2/3
5 x 100 mm



Placering af spær
Plazierung Sparren
Placering av takstolarna





Dør i venstre side. Tür auf der linken Seite




Dør i højreside side. Tür auf der rechten Seite


7






De øvrige spær fordeles.
Die restlichen Dachsparren verteilen.
De övriga takstolarna fördelas jämnt.








8



F-10








9





x 1/1
5 x 100 mm



x 6
5 x 50mm











x 4
5 x 50mm




x 4
5 x 100 mm


10






11







x 3/4
5 x 100 mm




x 6/6
5 x 50mm




x 3/3
5 x 100 mm


*



x 3
4 x 80mm


En udvendiggavl tilpasses og monteres som indvendiggavl.
Giebel Innenseite muss vor der Montage angepasst werden.






1

F-12-1







Alternativ tilpasning.
Alternative Anpassung.
Alternativ anpassning.


2

F-12-2







3



4




5





x 3/3
5 x 100 mm



x 3
4x 80mm



x 4/3
5 x 100 mm



x 6
5 x 50mm




x 6
5 x 50mm


16853-1 ½ gavl


1

Gavl skal tilpasses før montage.
Giebel muss vor der Montage angepasst werden.





2 F-17






3






4



5






x 5/6

5 x 50mm

6







x 4/4


5 x 50mm


7




12










13










14










15












16







x5/5 - 5/5

5 x 50mm






17





x5/5


5 x 50mm




(16757-1) 168583-1









1





2





3


















5








6












7

x 4
4x35 mm


x 6
4x25 mm

Ø16

8




9





x 5/5/5
4 x 50 mm


16850-1




16850-1



B
3m
A


3m




A



212 →198cm
44cm
44cm
44cm
44cm
48cm





10/10
5 x 90 mm


B



150 →137cm
48cm
40cm
40cm
40cm
9.5cm
150 →146cm




8/8
5 x 90 mm









Ben tilpasses underlagets niveau.


Die Beine müssen je nach Höhe des Untergrundes angepasst werden.


Benen anpassas till underlagets nivå.




A










B




4
5 x 60 mm














12/3
5 x 100 mm










3/9/2
5 x 100 mm



B
A



*




B



212 →184cm
50cm
*
212 →193cm



5x10
5 x 50 mm





ca
6mm


A



50cm
150cm



4x10
5 x 50 mm





7x 4839-1 / 7 x 19713-1 **1685836-1**




















Vigtig - at betonen omkring stolpen er hærdet op 3-5 dage før man fortsætter.

Es ist wichtig, dass der Beton um den Pfosten 3 bis 5 Tage aushärtet, bevor man mit der Montage fortfährt.

Viktigt - att betongen runt stolpen härdas 3-5 dagar innan du fortsätter med installationen.